



MULTI GREASE

Description:

Airolube Multigrease est une graisse végétale lubrifiante polyvalente développée pour une utilisation dans l'agriculture, le transport et le terrassement. Peut être utilisé dans des conditions sèches et humides.

L'Airolube Multigrease a été développé à base d'huile de colza hollandaise. Cette formule convient pour une plage de température de -20 ° C à 70 ° C. Airolube Multigrease est biodégradable, l'emballage peut être entièrement recyclé. Cela rend Airolube Multigrease sûr à utiliser dans des situations où la prudence est requise dans le domaine de la pollution de l'eau et du sol.

Application:

L'Airolube Multigrease convient à tous les points de regraissage nécessitant des graisses NLGI 2 conventionnelles. Il convient aux graisseurs, à la lubrification à perte totale dans l'agriculture et la sylviculture et à la lubrification des engrenages ouverts qui entrent en contact avec l'eau ou peuvent pénétrer dans le sol. Pensez aux portes d'écluse, aux stations d'épuration des eaux usées, aux équipements de levage, aux chaînes, aux boulons, aux engrenages ouverts, aux attelages de remorquage, aux portes de garage, aux pinces de batterie, etc.

Caractéristiques physiques:

Couleur	Rouge
Apparence	Pâtes
Épaississant	Silica
Classe NLGI	2
4-Ball weld test	1570 N
Point de goutte	>300°C (IP-396)
Écart de température	-20°C / 70°C
Volumes disponibles	400gr

Le contenu de ce document est destiné à permettre au lecteur de s'orienter sur les propriétés et les applications possibles des produits fabriqués sous les labels d'Airowgroup BV. Les données d'analyse mentionnées dans cette fiche technique du produit sont des valeurs typiques. De petits écarts, qui peuvent survenir au cours du processus de fabrication normal du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que ce texte ait été rédigé avec le plus grand soin, le compilateur décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'incomplétude et / ou des inexactitudes dans le texte. Il est conseillé au lecteur de faire le choix du produit final en concertation avec le fournisseur.